

# Nokia E61i

## SIP 設置

(英文版設置)

### 步驟說明

**注:**

請同時參照文字和圖片說明進行設置步驟, 若出現文字和圖片不符的情況, 請以文字為準

1. 開機：（圖 1）

長按 2 至 3 秒電源鍵開機



圖 1


2. 圖 2(1)和圖 2(2)為第一次開機後的畫面, 您可以使用圖中圈出的通話鍵取消 Time 和 Date 的設定, 進入圖 3 的畫面



圖 2(1)



圖 2(2)

3. 圖 3 為非第一次開機的正常畫面, 按  (功能表鍵) 進入功能菜單(請不要長按此鍵)



按此鍵, 进入主菜单  
Press the key

圖 3

4. 如圖 4(1)用流覽鍵選中 Tools, 然後如圖 4(2)進入 Tools 功能表



圖 4(1)



圖 4(2)

5. 如圖 5 選中 Settings 菜單後,按流覽鍵進入 Settings 菜單



圖 5

6. 如圖 6 選中 Connection 菜單後，按流覽鍵進入 Connection 菜單



圖 6

7. 進入 Connection 功能表後, 使用如圖 7 中流覽鍵的方向鍵向下找到 SIP Settings

按向下的方向鍵,  
找到 SIP Settings  
Press this key to  
find SIP Settings



圖 7

8. 如圖 8 選中 SIP Settings 菜單後,按流覽鍵進入 SIP Settings 設置

按此鍵, 进入  
SIP Settings  
Press this key to  
set SIP Settings



圖 8


9. 如圖 9, 按  (左選擇鍵) 進行 SIP 的相關操作



圖 9

10. 如圖 10, 按流覽鍵新建一個 SIP



圖 10

11. 如圖 11, 按 流覽鍵



按此鍵，确认添加  
一个新的SIP  
Press this button  
to add a new SIP

圖 11

12. 如圖 12, 設置 Profile name

按此鍵, 設置  
Profile name  
Press this key to  
set Profile Name



圖 12

13. 如圖 13, 設置 Profile name



輸入Ngntalk,  
按此鍵确认输入  
Press this key to  
set Profile Name

圖 13

#### 14. 按照以上設置 Profile name 的方式設置其他項

Profile name: Ngntalk

Service profile: IETF

Default access point: 您附近的無線網路的名稱

Public username: sip:\*\*\*\*\*@sip99.ngntalk.net (注:\*\*\*\*\*為您自己的電話號碼)

Use Compression: No

Registration : Always on

Use security: No

Proxy Server: (完成以下設置後按”右選擇鍵”返回)

Proxy server address	sip:sip99.ngntalk.net
Realm	sip99.ngntalk.net
User name	[您自己的電話號碼]
Password	[您的密碼]
Allow loose routing	Yes
Transport type	UDP
Port	5062

Registrar Server: (完成以下設置後按”右選擇鍵”返回)

Registrar serv. Addr.	sip:sip99.ngntalk.net
Realm	sip99.ngntalk.net
User name	[您自己的電話號碼]
Password	[您的密碼]
Transport type	UDP
Port	5062

15. 如圖 15 (1) 按右選擇鍵返回至 ” SIP Settings” 頁面等待 10-15 秒，該設置的 SIP 將由 ” Registration failed” 變為 ” Registration success” (如圖 15(2))



圖 15(1)

如圖 15 (2) 按右選擇鍵返回至上一級頁面功能表



圖 15(2)

16. 如圖 16 選擇” Internet tel. settings”，然後按流覽鍵進入設置頁面



圖 16


17. 進入” Internet tel. settings”後,按  (左選擇鍵)出現如圖 17 的畫面, 然後按圖中的流覽鍵確認新建一個情景模式



圖 17

18. 出現如圖 18 畫面, 按右選擇鍵返回



圖 18

## 19. 爲了確認網路電話是否設置成功, 可以進行如下步驟

- (1) 如圖 19(1), 選擇” Connect. ” (您可以進行多次” Back” 操作來找到該” Menu” 畫面)



圖 19(1)

- (2) 如圖 19(2), 選擇” Internet tel. ”



圖 19(2)

(3) 出現如圖 19(3), 等待進入圖 19(4) 畫面



圖 19(3)



圖 19(4)

## 20. 撥出電話：

(1) 如圖 20(1) 輸入電話號碼(電話撥打規則, 請參看下面的” 撥出電話規則”), 然後按左選擇鍵, 出現如圖 20(2) 的畫面



圖 20(1)



圖 20(2)



圖 20(3)

## 21. 撥出電話規則：

中國國內長途：0 + 城市地區號碼 + 電話號碼 （如 010+6825XXXX 北京號碼）

中國手機：0 + 手機號碼 （如 0 + 1396736XXXX）

國際長途：00 + 國碼 + 城市地區號碼 + 電話號碼 （ 00+1+626868XXXX 美國號碼）

打網路電話：直接撥打 7 位數號碼, 選擇” 互聯網電話呼叫”